

iAccess MX-E

Controllo Accessi da Incasso con Lettore RFID 125 KHz

Rev.2210V1

iAccess MX-E è un sistema professionale di **controllo accessi** compatibile con l'installazione ad incasso all'interno di scatola 503 universale. Grazie alla sua particolare conformazione, è adatto per un uso anche esterno (grado di protezione IP66).

Consente l'apertura automatica della porta di ingresso semplicemente avvicinando i transponder RFID (a tessera o a portachiavi) all'apparecchio.

- ✓ **Letttore tessere e portachiavi RFID**
- ✓ **Fino a 2000 utenti**
- ✓ **Relè Apriporta Integrato**
- ✓ **Sia per uso interno che esterno**
- ✓ **Compatibile con scatola 503**

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore di tessere o portachiavi RFID
- ✓ Registra fino a 2000 utenti
- ✓ Compatibile con scatola 503 universale
- ✓ Singolo relè apriporta integrato
- ✓ Controller Wiegand 26 bit IN e OUT
- ✓ Tempo riconoscimento utente: 1 sec
- ✓ Dimensioni 115x70x25 AxLxP mm
- ✓ Tensione di alimentazione: DC 12V
- ✓ Temperatura operativa: da -40 a 60°C
- ✓ Custodia in metallo



- 
Riconoscimento Utenti con tessere o portachiavi RFID
 Utilizzo di tessere o portachiavi RFID EM (125KHz).
- 
Comunicazione Wiegand
 Collegamento sicuro con dispositivi Wiegand 26 bit in uscita
- 
Grado di Protezione
 Il grado di protezione da polveri e acqua è **IP66**
- 
Relè Apriporta
 Relè Apriporta integrato 2A max.
- 
Design Antivandalo
 Protezione dagli urti



SUGGERIMENTO

Per **aprire i varchi di accesso in maniera sicura** è consigliato l'uso di un **modulo apri porta SC-013** (singolo relè) o **SC-022** (doppio relè), **attraverso la connessione seriale criptata mediante protocollo Wiegand.**



SC-013



SC-022

iAccess MX-E

Controllo Accessi da Incasso con Lettore RFID 125 KHz

Rev.2210V1

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO UTENTI	tessere e portachiavi RFID EM (125 KHz)
PROTEZIONE	Outdoor (IP66)
DISPLAY	no
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
NUMERO UTENTI REGISTRABILI	2000
COMUNICAZIONE	Wiegand26 input & output
APERTURA VARCO	Relè d'ingresso
ALIMENTAZIONE	12 Vcc- Alimentatore non incluso
INTERFACCIA E VOCE	Led multicolore e Segnalazione Sonora
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-40°C a +60 °C
UMIDITÀ	0%-98% senza condensa
DIMENSIONI	115 x 70 x 25 mm. (LxAxP)
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS
GARANZIA	2 anni

PRODOTTI SIMILI


iAccess
M7-E

iAccess
M1-E
