

M6

Controllo Accessi Professionale, con lettore Biometrico di Impronte, lettore RFID, LAN e Apriporta

Rev.1905V1

iAccess M6 è un professionale dispositivo di controllo accessi che integra sia un lettore di impronte che un lettore di tessere RFID. Grazie alla sua caratteristica forma è ideale per essere installato nelle vicinanze delle porte.

- ✓ **Installabile solo all'interno di edifici**
- ✓ **Essenziale per proteggere gli accessi alle proprietà private, tramite impronta o tessere RFID**
- ✓ **Essenziale per limitare gli accessi a reparti interni della azienda, tramite impronta o tessere RFID**

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore **biometrico** di impronte digitali integrato
- ✓ Lettore di badge o portachiavi RFID 125 KHz
- ✓ Scheda di rete LAN integrata
- ✓ Software di gestione iAccess **Time Studio** con licenza illimitata
- ✓ Funzionalità **TimeZone** per controllo orario ingresso
- ✓ **Relè apriporta**
- ✓ Tempo di riconoscimento utente: circa 0,5 sec.
- ✓ Registra fino a 3000 utenti e memorizza fino a 50.000 passaggi
- ✓ Dimensioni: 55 x 145 x 37 mm. LxAxP
- ✓ Tensione di alimentazione: DC 12V
- ✓ Temperatura da 0° C a +45°C
- ✓ Umidità da 10% a 80%
- ✓ Registra fino a 1000 Impronte
- ✓ Comunicazione **Wiegand Encrypted** o **Wiegand 26**

SOFTWARE DI GESTIONE TIME STUDIO (incluso)

Il Software **Time Studio** offre la possibilità di:

- ✓ Una gestione centralizzata di un qualunque numero di terminali iAccess
- ✓ Sincronizzare rapidamente gli utenti tra Software e i terminali iAccess
- ✓ Importare rapidamente gli utenti, le registrazioni e i dispositivi dal software **iAccess Time Studio**
- ✓ **Disponibilità di licenze e moduli aggiuntivi**

* si intendono i dispositivi predisposti al collegamento PC tramite USB, chiavetta o rete



Riconoscimento Utenti con tessere RFID

Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).



Riconoscimento Utenti con impronte biometriche

Utilizzo di sensore di impronte con risoluzione ottica a 500 dpi



Sistema Operativo del Software di Gestione

Il software Time Studio è installabile in sistemi Windows 7, 8, 10 o superiore

M6

Controllo Accessi Professionale, con lettore Biometrico di Impronte, lettore RFID, LAN e Apriporta

Rev.1905V1

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO UTENTI	Con Impronte e tessere RFID EM (125 KHz)
SENSORE DI IMPRONTE	Sensore Ottico AFOS da 500 dpi
DISTANZA DI LETTURA DELLE TESSERE RFID	10 - 50 mm
PROTEZIONE	Antivandalo, Indoor e Outdoor (IP65)
GESTIONE UTENTI	Software Time Studio / Tessere RFID di programmazione / Impronte Digitali
COMUNICAZIONE E SCARICO DATI	LAN o USB
DISPLAY	No
SINTESI VOCALE	No
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
SCARICO DATI	LAN o USB
NUMERO IMPRONTE REGISTRABILI	1.000
NUMERO PASSAGGI REGISTRABILI	50.000
PROTOCOLLO WIEGAND	Wiegand 26 Output
APERTURA VARCO	Relè d'uscita
FUNZIONE "TIME ZONE"	Si
ALIMENTAZIONE E ASSORBIMENTO	DC12V (150mA) N.B. ALIMENTATORE NON INCLUSO
INTERFACCIA E VOCE	Led multicolore e Segnalazione Sonora
TEMPERATURA DI UTILIZZO	-30°C a +60 °C
UMIDITÀ	10-80% senza condensa
DIMENSIONI	55 x 145 x 37 mm. (LxAxP)
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS
GARANZIA	2 anni