

# M1-X

Controllo Accessi Antivandalo e multifrequenza per uso Outdoor, con lettore RFID e digitazione Password

Rev.1905V1

**iAccess M1-X** è un sistema di **controllo accessi**, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in **pochissimo tempo**.

Consente **l'apertura automatica della porta** semplicemente avvicinando una tessera, portachiavi o un braccialetto con tecnologia RFID. E' possibile utilizzare il terminale anche grazie alla tastiera per inserire la password riservata.

- ✓ **Programmazione mediante codici da tastiera**
- ✓ **Ideale per l'apertura di cancelli o varchi esterni**
- ✓ **Ideale per installazioni in aziende o case private**
- ✓ **Collegando il dispositivo ad un modulo apriporta SC-012 o SC-022, al riconoscimento dell'utente, è possibile gestire uno o due eventi distinti e senza possibilità di manomissioni.**

## SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore di Tessere o portachiavi di Prossimità RFID
- ✓ Tastiera retroilluminata per Password (4 ~ 6 caratteri)
- ✓ Registra fino a 600 utenti
- ✓ Comunicazione Wiegand input & output
- ✓ Relè apriporta integrato (0 ~ 99 sec. 2A max) (default 5 sec)
- ✓ Dimensioni 150 x 51 x 23 (A x L x P mm)
- ✓ Tensione di alimentazione 12 ~ 24 Vcc
- ✓ Temperatura: da -40 °C a +60 °C
- ✓ Umidità: da 0% a 98 %
- ✓ **Alimentatore da 12 Vcc OPZIONALE**



- 
**Riconoscimento Utenti con tessere RFID**  
 Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).
- 
**Riconoscimento con tastiera**  
 Utilizzo di password numeriche dopo avere selezionato il proprio ID User
- 
**Comunicazione Wiegand**  
 Collegamento sicuro con dispositivi Wiegand 26 bit in uscita
- 
**Grado di Protezione**  
 Il grado di protezione da polveri e acqua è **IP66**
- 
**Relè Apriporta**  
 Relè Apriporta integrato 3A max.
- 
**Design Antivandalo**  
 Protezione dagli urti



### NOTA

In modalità tastiera impostare comunicazione Wiegand a 8 bit.



### SUGGERIMENTO

Per **aprire i varchi di accesso in maniera sicura** è consigliato l'uso di un **modulo apri porta SC-012** (singolo relè) o **SC-022** (doppio relè), **attraverso la connessione seriale criptata mediante protocollo Wiegand.**



SC-012



SC-022

# M1-X

Controllo Accessi Antivandalo e multifrequenza per uso Outdoor, con lettore RFID e digitazione Password

Rev.1905V1

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>RICONOSCIMENTO UTENTI</b>	tessere RFID EM (125 KHz) e password
<b>PASSWORD</b>	Password numerica
<b>PROTEZIONE</b>	Outdoor (IP66)
<b>DISPLAY</b>	no
<b>TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE</b>	inferiore a 0,5 secondi
<b>NUMERO UTENTI REGISTRABILI</b>	600
<b>COMUNICAZIONE</b>	Wiegand26 input & output
<b>APERTURA VARCO</b>	Relè d'uscita
<b>ALIMENTAZIONE</b>	12 / 24 Vcc- Alimentatore non incluso
<b>INTERFACCIA E VOCE</b>	Led multicolore e Segnalazione Sonora
<b>TEMPERATURA DI UTILIZZO</b>	-40°C a +60 °C
<b>UMIDITÀ</b>	0%-98% senza condensa
<b>DIMENSIONI</b>	150 x 51 x 23 mm. (LxAxP)
<b>CERTIFICATI</b>	FCC, CE, RoHS
<b>GARANZIA</b>	2 anni

## PRODOTTI SIMILI



### M7-P



### MX



### M0-Lite

