

Z7

Letto Biometrico per xFace 103 per uso indoor e outdoor

iAccess Z7 è un lettore RFID e biometrico dal designa compatto e impermeabile, adatto a qualsiasi organizzazione installabile in poco tempo. Adatto per uso esterno (grado di protezione IP65).

Dispone di comunicazione RS-485 che ne permette l'utilizzo come lettore di tessere RFID o Biometrico ausiliario collegato ad altri dispositivi come l'iAccess xFace 103 V2

- ✓ **Non memorizza utenti**
- ✓ **Ideale per l'apertura di cancelli o varchi esterni**
- ✓ **Ideale per apertura di cassette elettrificate oppure per proteggere l'apertura di eventuali cassaforti**
- ✓ **Può essere collegato a dispositivi che dispongono collegamento seriale RS485 (ad esempio l'xFace 103 V2)**

SPECIFICHE ESSENZIALI

- ✓ Lettore di Tessere o portachiavi di Prossimità RFID
- ✓ Lettore Biometrico di impronte digitali
- ✓ Waterproof
- ✓ Comunicazione Seriale RS485
- ✓ Nessu relè apriporta integrato
- ✓ Dimensioni 102 x 50 x 28 (A x L x P mm)
- ✓ Tensione di alimentazione 12 Vcc
- ✓ Temperatura: da 0 °C a +45 °C
- ✓ Umidità: da 20% a 90 %
- ✓ **Alimentatore da 12 Vcc OPZIONALE**



Riconoscimento Utenti con tessere RFID
 Utilizzo di tessere RFID EM (125KHz).



Riconoscimento Utenti con Impronte Biometriche
 Utilizzo di sensore di impronte con risoluzione ottica



Comunicazione seriale
 Collegamento sicuro con dispositivi RS485

17

Lettore Biometrico per xFace 103 per uso indoor e outdoor

SPECIFICHE TECNICHE

RICONOSCIMENTO UTENTI	tessere RFID EM (125 KHz) e Impronta digitale
PROTEZIONE	Outdoor (IP65)
DISPLAY	no
TEMPO RICONOSCIMENTO UTENTE	inferiore a 0,5 secondi
NUMERO UTENTI REGISTRABILI	Nessuno
COMUNICAZIONE	RS485
APERTURA VARCO	Mediante modulo apriporta aggiuntivo (non in dotazione)
ALIMENTAZIONE	12 Vcc- Alimentatore non incluso
INTERFACCIA E VOCE	Led multicolore e Segnalazione Sonora
TEMPERATURA DI UTILIZZO	0°C a +45 °C
DIMENSIONI	102 x 50 x 28 mm. (LxAxP)
CERTIFICATI	FCC, CE, RoHS
GARANZIA	2 anni